

SETTINGLIST FORK

OEM

| | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| Artikelnummer: | 34188U03 | System: | Aerfork |
| Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe) | KTM 250 SX | Gabeltyp: | XACT 5448 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| | <i>Fahrer Komfort</i> | STANDARD | <i>Fahrer Sport</i> |
| compression damping (clicks open) | <i>17</i> | 12 | 7 |
| rebound damping (clicks open) | <i>23</i> | 18 | 13 |

| | | |
|---------------------------|-----|----|
| Ölmenge Cartridge rechts | 380 | ml |
| Fettmenge Cartridge links | 5 | g |
| Ölmenge Außenwerk rechts | 230 | ml |
| Ölmenge Außenwerk links | 230 | ml |

| | |
|---------------|------------|
| Öl Type | 48601166 |
| Öl Viskosität | SAE 4 |
| min/max | 180/240 ml |
| Federweg | 310mm |
| min/max | 180/240 ml |
| Gabellänge | 950mm |

| | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| Einstellung | Gewicht Fahrer | Luftdruck |
| <i>Weicher</i> | <i>65-75 kg</i> | <i>10,2 bar</i> |
| STANDARD | 75-85 kg | 10,4 bar |
| <i>Härter</i> | <i>85-95 kg</i> | <i>10,6 bar</i> |

| Shims Kolben Midvalve | | | |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| Stk | Druckstufe | Stk | Zugstufe |
| 7 | 8x24x0.10 | 1 | 6x18x4.00 |
| 2 | 8x14x0.25 | 1 | 6x12x0.15 |
| 2 | 8x10x0.15 | 1 | 6x16x0.10 |
| 1 | 8x14x0.15 | 1 | 6x18x0.10 |
| 1 | 8x16x0.15 | 1 | 6x20x0.10 |
| 1 | 8x18x0.15 | 1 | 6x22x0.10 |
| 1 | 8x20x0.15 | 1 | 6x24x0.10 |
| 1 | 8x22x0.15 | 1 | 6x26x0.10 |
| 1 | 8x24x0.15 | 2 | 6x28x0.10 |
| 1 | 8x26x0.15 | 1 | 6x26x0.10 |
| 1 | 8x28x0.15 | 1 | 6x24x0.10 |
| 12 | 8x30x0.10 | | |
| 1 | 6x9x0.30 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Wechselventil Hubhöhe | | -mm | |
| Kolben Midvalve Art.Nr. | | 48602139S | |

| Shims Kolben Basevalve | | | |
|--------------------------|------------|------------|-----------|
| Stk | Druckstufe | Stk | Zugstufe |
| 1 | 6x25x4.00 | 1 | 6x18x4 |
| 1 | 6x12x0.20 | 1 | 6x10x0,20 |
| 1 | 6x14x0.15 | 1 | 48601841 |
| 1 | 6x16x0.15 | | |
| 1 | 6x18x0.15 | | |
| 1 | 6x20x0.15 | | |
| 1 | 6x22x0.15 | | |
| 1 | 6x24x0.15 | | |
| 1 | 6x26x0.15 | | |
| 1 | 6x28x0.15 | | |
| 1 | 6x30x0.15 | | |
| 1 | 6x18x0.15 | | |
| 8 | 6x30x0.10 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Basevalve Baugruppe Nr. | | 48602049S2 | |
| Kolben Basevalve Art.Nr. | | 48602005S | |

Bemerkung

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration! This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten! Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

